

GRAM COMPACT

Koel- en Vrieskasten tot 600 Liter
Compact zeer energiezuinige kasten



- go green with Gram



Innovatief en uiterst functioneel

GRAM COMPACT 210, 410 en 610

– de nieuwe standaard voor de 21^e eeuw

– de nieuwe standaard voor de 21^e eeuw

GRAM COMPACT 210, 410 en 610



Op alle modellen van de nieuwe Compact serie 210, 410 en 610 krijgt u 3 jaar fabrieksgarantie.



Voor de energiezuinige kasten van Gram zijn uitsluitend natuurlijke koel- en isolatiemiddelen gebruikt die geen HFK bevatten.



Online informatie voor de klant: www.gram.nl.

GRAM COMPACT - Bespaar op uw energierekening

De nieuwe GRAM COMPACT 210, 410 en 610 koel- en vrieskasten voldoen nu aan de hoogste standaard voor professionele koeling. Naast een volledig vernieuwd koelsysteem, geheel HFC-vrij, is de Gram Compact nu ook een van de meest energiezuinige koel- en vrieskasten op de markt. Samen met een fabrieksgarantie van 3 jaar bespaart u de komende jaren enorm op energie- en onderhoudskosten bij de aanschaf van deze nieuwe standaard in koelmeubelen.

... Innovatief, functioneel en veelzijdig

De Gram Compact is uiterst betrouwbaar. De grotere modellen zijn ISO23953 getest. Door de veelzijdigheid en flexibiliteit zijn deze koelingen nu ruim inzetbaar in restaurants, hotels, catering, scholen, gezondheidszorg en de retailmarkt.

... de natuurlijke koudemiddelen R290 en R600a hebben een „Global Warming Potential“ (GWP) van slechts 3. Een aanzienlijke vermindering van de bijdrage aan het broeikas-effect.

... ter vergelijking:
GWP-Waarde van momenteel meest gebruikte koudemiddelen:
R134a = 1300 en R404A = 3260



Hoge kwaliteit Deens Design

Als u Gram kiest, bent u verzekerd van een productgarantie die een klasse apart en de beste op de markt is, en u krijgt een van de meest energiezuinige koel- en vrieskasten.



3 jaar Garantie !

Op alle modellen van de nieuwe Compact serie 210, 410 en 610 krijgt u 3 jaar fabrieksgarantie. Deze verlengde garantie en het enorm lage energieverbruik, zorgen voor zeer lage exploitatiekosten. Voorbeeld: Een koelkast Compact K410 heeft een energieverbruik van 0,6 kWh/24h.(*) Dat is 219 kWh/jaar. Uitgaande van € 0,20 per kWh betekent dit op jaarbasis slechts € 43,80.

Ook geldt voor alle Gram producten de garantie dat u tot 10 jaar na aanschaf reservedelen kunt krijgen.

(1) ISO 23953, Klimaatklasse 4: Getest bij +30°C omgevingstemperatuur, 55% relatieve luchtvochtigheid.
(2) Een volledig overzicht van de energie verbruiken vind u op bladzijde 16 - 17.





Eenvoudig onderhoud

De binnenwand is uit één stuk vormgegoten ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. Het dichtingsrubber in de deur is gemakkelijk schoon te maken of te vervangen.



Functioneel Design

Degelijke, geïntegreerde handgreep over de volle hoogte van de deur.



Geïntegreerde LED verlichting

Glasdeurkasten zijn uitgevoerd met in de deur geïntegreerde LED verlichting.



Deurslot

Wijnkoelkast

COMPACT KG 410 is ook verkrijgbaar als wijnkast met 10 wijnroosters.




Unieke Details



Verhoogde zekerheid

De eenvoudige besturing is voorzien van een aantal alarmfuncties en noodprogramma's waardoor in eventuele storingssituaties de temperatuur wordt vastgehouden.



Uniek luchtgeleidingssysteem en automatische ontdooiing

Dankzij het unieke luchtgeleidingssysteem garanderen de COMPACT kasten een gelijkmatige koeling in de gehele kast. De koude lucht wordt langs de deur en de zijwanden naar boven afgezogen. Van hieruit wordt de lucht via het koelelement door een luchtkanaal geleid dat onderin de kast eindigt. Alle modellen hebben automatische ontdooiing en herverdamping van het dooiwater.



Solide en kantelvrije draadroosters

De draadroosters zitten in U-vormige richels, waardoor ze bij het uittrekken niet kantelen. In de Compact 610 zijn de wandrail en kantelvrije roostersteunen van RVS en geschikt voor GN 2/1.



COMPACT in Marine uitvoering

Alle COMPACT modellen zijn nu ook in Marine uitvoering verkrijgbaar. Dit betekent 60Hz compressoren, stelpoten met mogelijkheid deze aan de vloer te bevestigen, en RVS roosters met aan voor- en achterzijde een 50 mm. hoge rand.



Weinig vloer oppervlak (0,38 m²)

Dankzij een uitwendige breedte van 59,5 cm en een diepte van 64 cm neemt de Compact 210 maar weinig vloeroppervlak in beslag. Door een hoogte van slechts 83 cm past deze altijd onder een tafelblad. Ze zijn zelfs geschikt voor wandmontage.

“Zuil” combinatie

De koel- en vrieskasten hebben dezelfde uitwendige afmetingen en zijn daarom gemakkelijk te combineren. De gewenste combinatie kan voorgeprogrammeerd worden besteld, of ter plaatse worden samengebouwd. Afmetingen (zoals getoond) 59,5 x 64 x 172,5 cm (BxDxH).

“Side-by-side” combinatie

U kunt natuurlijk ook koel- en vrieskasten van dezelfde hoogte “naast elkaar” combineren. Afmetingen (zoals getoond) 119 x 64 x 83 cm (BxDxH).

● = Standaarduitrusting | ○ = Optie

GRAM COMPACT 210 onderbouw koelkast - Hoogte 83 cm

Producttype		K 210 RG	K 210 LG	KG 210 RG	KG 210 LG
Temperatuurbereik		+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd
Ontdooiing		Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Materialen	Uitwendig	RVS	Wit	RVS	Wit
	Inwendig	Grijs ABS	Wit ABS	Wit ABS	Wit ABS
Inhoud	Draadroosters nylon gecoat (486 x 433 mm)	2 grijs	2 wit	2 wit	2 wit
	Draadroosters nylon gecoat (486 x 300 mm)	1 grijs	1 wit	1 wit	1 wit
Uitwendige uitrusting	Rechts afgehangen deur, ook links af te hangen	●	●		
	Rechts afgehangen, geïsoleerde glasdeur			●	●
	Deurslot	●	●	●	●
	Geïntegreerde handgreep	●	●	●	●
	Digitale temperatuuruitlezing	●	●	●	●
	Stelpootjes voor, wielen achter	●	●	●	●
	Deur links afgehangen	○	○	○	○
	RVS stelpoten H=100/130 mm	○	○	○	○
	Wielset H=125 mm	○	○	○	○
	RVS Marinepoten H=130/200 mm	○	○	○	○
	Wandmontageset	○	○	○	○
	Samenbouwset	○	○	○	○
Inwendige uitrusting	Geïntegreerde LED verlichting			●	●
	Extra draadroosters	○	○	○	○
	RVS roosters	○	○	○	○
	Marineroosters	○	○	○	○
	Schuine (wijn) roosters	○	○	○	○
	Draadmand	○	○	○	○

GRAM COMPACT 210 onderbouw vrieskast - Hoogte 83 cm

Producttype		F 210 RG	F 210 LG
Temperatuurbereik		-22/-5	-22/-5
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd
Ontdooiing		Automatisch	Automatisch
Materialen/Inhoud		Conform onderbouw koelkasten Compact 210 - zie boven	
Uitw./Inw. uitrusting		Conform onderbouw koelkasten Compact 210 - zie boven	

Ook als er weinig ruimte is

De COMPACT 210 kasten zijn gemaakt om bij de tafelhoogte van de professionele werkplek te passen. Met een breedte en diepte van 59,5 bij 64 cm en een hoogte van 83 cm, zijn de kasten ideaal voor onder een tafelblad. Dan zijn de levensmiddelen altijd bij de hand als ze gebruikt moeten worden.

Dankzij het volledig vernieuwde koelsysteem en de unieke luchtgeleiding in de Gram Compact kasten is handhaving van een gelijke temperatuur door de gehele koeling uitzonderlijk goed. Zie de illustratie op bladzijde 9.

U kunt kiezen tussen een witte of RVS uitvoering met dichte deur. De koelkasten zijn verkrijgbaar met glasdeur.

De binnenwand is uit één stuk vormgegoten ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. De RVS kasten zijn inwendig grijs ABS, de wit gelakte kasten inwendig met wit ABS en witte roosters. De glasdeur koelkasten zijn inwendig altijd wit ABS met witte roosters.

De lijst van uitrusting is lang en bestaat onder meer uit, geventileerde koeling, automatische ontdooiing, digitale temperatuuruitlezing, elektronische besturing, deurslot, samenbouwset, marine-uitvoering en nog veel meer.





Wandmontage

Met de wandmontageset voor GRAM COMPACT 210 of 410, wordt het reinigen van de vloer kinderlijk eenvoudig.

“Side-by-side” combinatie

U kunt natuurlijk ook koel- en vrieskasten van dezelfde hoogte “naast elkaar” combineren. Afmetingen (zoals getoond): 119 x 64 x 187,5 cm (B x D x H).

Glasdeur kasten - ook verkrijgbaar als wijn kast

K 210/410 is verkrijgbaar met glasdeur. De KG 410 is verkrijgbaar als wijnkast inclusief 10 wit gecoate draadroosters. Alle glasdeuren zijn uitgevoerd met geïntegreerde LED verlichting.

Een compacte keuze met veel ruimte

De COMPACT 410 kasten zijn veelzijdige koel- en vrieskasten voor de professionele werkplek en geschikt voor het bewaren van vele soorten levensmiddelen. De kasten zijn ruim, ook al zijn ze maar 59,5 cm breed en 64 cm diep.

Door de instelbare RVS poten is het reinigen onder de kast eenvoudig.

Dankzij het volledig vernieuwde koelsysteem en de unieke luchtgeleiding in de Gram Compact kasten is handhaving van een gelijke temperatuur door de gehele koeling uitzonderlijk goed. Zie de illustratie op bladzijde 9.

U kunt vrij kiezen tussen een witte of RVS uitvoering met dichte deur. Koelkasten zijn verkrijgbaar met glasdeur. De binnenwand is uit één stuk vormgegoten ABS-kunststof vervaardigd, met mooie afgeronde hoeken. De RVS kasten zijn inwendig grijs ABS, de wit gelakte kasten inwendig met wit ABS en witte roosters. De glasdeur koelkasten zijn inwendig altijd wit ABS met witte roosters.

De lijst van uitrusting is lang en bestaat onder meer uit, geventileerde koeling, automatische ontdooiing, digitale temperatuuruitlezing, elektronische besturing, deurslot, wandmontageset, marine-uitvoering en nog veel meer.

GRAM COMPACT 410 Koelkast - Hoogte 187,5 cm					
Producttype		K 410 RG	K 410 LG	KG 410 RG	KG 410 LG
Temperatuurbereik		+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd
Ontdooiing		Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Materialen	Uitwendig	RVS	Wit	RVS	Wit
	Inwendig	Grijs ABS	Wit ABS	Wit ABS	Wit ABS
Inhoud	Draadroosters nylon gecoat (486x433 mm)	5 grijs	5 wit	5 wit	5 wit
	Draadroosters nylon gecoat (486x300 mm)	1 grijs	1 wit	1 wit	1 wit
Uitwendige uitrusting	Rechts afgehangen deur, ook links af te hangen	●	●		
	Rechts afgehangen geïsoleerde glasdeur			●	●
	Deurslot	●	●	●	●
	Geïntegreerde handgreep	●	●	●	●
	Digitale temperatuuruitlezing	●	●	●	●
	RVS stelpoten H=100/130 mm	●	●	●	●
	Links afgehangen deur	○	○	○	○
	Wielset H=125 mm	○	○	○	○
	RVS Marinepoten H=130/200 mm	○	○	○	○
	Wandmontageset	○	○	○	○
Inwendige uitrusting	Geïntegreerde LED verlichting			●	●
	Extra draadroosters	○	○	○	○
	RVS roosters	○	○	○	○
	Marineroosters	○	○	○	○
	Schuine roosters	○	○	○	○
	Draadmand	○	○	○	○
	60 Hz compressor	○	○	○	○
GRAM COMPACT 410 Vrieskast - Hoogte 187,5 cm					
Producttype		F 410 RG	F 410 LG		
Temperatuurbereik		-22/-5	-22/-5		
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd		
Ontdooiing		Automatisch	Automatisch		
Materialen/Inhoud		Conform koelkasten Compact 410 - zie boven			
Uitw./Inw. uitrusting		Conform koelkasten Compact 410 - zie boven			





Robuust en eenvoudig te reinigen

Roestvaststaal uitwendig, deur in- en uitwendig RvS, alsook de wandrails en kantel-vrije roosterdraagers, staan borg voor een robuuste uitvoering. De grijs ABS binnenwand is naadloos uit één stuk gegoten.



Energieverbruik kWh/24h

Koelkasten 0,90
Vrieskasten 3,40

Energie Efficiency Index (kWh/48h/m3)

Koelkasten 9,32
Vrieskasten 32,65

Bron: www.eca.gov.uk/etf



2/1 GN



● = Standaarduitrusting | ○ = Optie

GRAM COMPACT 610 Koel- en vrieskasten - Hoogte 201 cm				
Producttype		K 610 RG	M 610 R	F 610 RG
Temperatuurbereik		+2/+12	-5/+12	-25/-5
Koelsysteem		Geventileerd	Geventileerd	Geventileerd
Ontdooiing		Automatisch	Automatisch	Automatisch
Materialen	Uitwendig	RVS	RVS	RVS
	Inwendig	Grijs ABS	Grijs ABS	Grijs ABS
Inhoud	Draadroosters nylon gecoat (GN 2/1 - 530 x 650 mm)	4 grijs	4 grijs	4 grijs
Uitwendige uitrusting	Rechts afgehangen deur, ook links af te hangen	●	●	●
	Deurslot	●	●	●
	Geïntegreerde handgreep	●	●	●
	Digitale temperatuuruitlezing	●	●	●
	RVS Stelpoten H=130/200 mm	●	●	●
	Links afgehangen deur	○	○	○
	Wielset H=125 mm	○	○	○
	RVS Marinepoten H=130/200 mm	○	○	○
Inwendige uitrusting	Extra draadroosters	○	○	○
	RVS roosters	○	○	○
	Marineroosters	○	○	○
	60 Hz compressor	○	○	○

Veel voordelen, lage kosten...

De COMPACT 610 kasten zijn robuust en volkomen geschikt voor de hoge eisen van de professionele keuken.

Dankzij het volledig vernieuwde koelsysteem en de unieke luchtgeleiding in de Gram Compact kasten is handhaving van een gelijke temperatuur door de gehele koeling uitzonderlijk goed. Zie de illustratie op bladzijde 9.

De COMPACT 610 kasten zijn ruim (GN 2/1) en verkrijgbaar als koel- of vrieskast.

Getest volgens ISO 23953 en in energieverbruik een van de meest zuinigste in zijn klasse. Afmetingen: 69,5 x 86,8 x 201 cm (B x D x H).

De lijst van uitrusting is lang en bestaat onder meer uit, geventileerde koeling, automatische ontdooiing, digitale temperatuuruitlezing, elektronische besturing, deurslot, bakkersuitvoering, marine-uitvoering en nog veel meer.





		GRAM COMPACT 210			GRAM COMPACT 410			GRAM COMPACT 610	
		Koelkasten		Vrieskasten	Koelkasten		Vrieskasten	Koelkasten	Vrieskasten
Producttype		K 210	KG 210	F 210	K 410	KG 410	F 410 R	K 610	F 610
Temperatuurbereik	°C	+2/+12	+2/+12	-22/-5	+2/+12	+2/+12	-22/-5	+2/+12	-25/-5
Koelcapaciteit bij -10°C	Watt	154	154	-	207	317	-	354	-
Koelcapaciteit bij -25°C	Watt	-	-	156	-	-	212	-	512
Energieverbruik Klimaatklasse 3	kWh/24h	0,5	0,7	1,1	0,6	1,1	1,6	0,9	3,4
Added to The Energy Technology List		-	-	-	✓	-	-	✓	✓
Aansluitspanning (1)	V/Hz	230/50			230/50			230/50	
Aansluitwaarde	Watt	99	103	125	113	177	147	291	485
Ampèreverbruik	A	0,95	0,97	0,91	0,83	1,16	0,98	1,50	2,48
Omgevings temperatuur min./max.	°C	+16/+35			+16/+35			+16/+35	
Isolatie	mm	50 (cyclopentaan)			50 (cyclopentaan)			60 (cyclopentaan)	
Koelmiddel		R600 a			R600 a			R600 a	R290
Inhoud, brutto	l	125	125	125	346	346	346	583	583
Inhoud, netto	l	104	104	104	312	312	312	513	513
B x D	mm	595 x 640			595 x 640			695 x 868	
H (standard)	mm	830			-			-	
H (poten)	mm	900			1875			2010	
H (wielen)	mm	925			1900			2000	
Diagonaal (410 en 610 op poten)	mm	1050			1981			2189	
Gewicht, brutto	kg	46	52	46	75	84	78	110	113
Geluidsniveau	dB(A)	36,5	35,0	39,7	35,1	36,3	38,6	44,2	48,6

(1) 60 Hz compressor is verkrijgbaar (optioneel)





**Nederland en België**

Gram Nederland B.V.
Postbus 601
Twentepoort West 62
NL-7609 RD Almelo
Tel.: 0546 454252
Fax: 0546 813455
e-mail: info@gram.nl
www.gram.nl
www.gram.be

Denemarken

Hoofdkantoor:
Gram Commercial A/S
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens
Tel.: +45 73 20 12 20
Fax: +45 73 20 12 01
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Zweden

Gram Commercial
Box 5157
S-20071 Malmö
Tel.: 040 98 78 48
Fax: 040 98 78 49
e-post: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Noorwegen

Gram Commercial NUF
P.b. 44
N-1941 Bjørkelangen
Tel.: 22 88 17 50
Fax: 22 88 17 51
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Groot-Brittannië

Gram (UK) Ltd.
2 The Technology Centre
London Road
Swanley
GB-Kent BR8 7AG
Tel.: 01322 616900
Fax: 01322 616901
e-mail: info@gramuk.co.uk
www.gram-commercial.com

Duitsland en Oostenrijk

Gram Deutschland GmbH
Im Kirchenfelde 1
D-31157 Sarstedt
Tel.: 05066 / 60 46 0
Fax: 05066 / 60 46 49
e-mail: vertrieb@gram-commercial.com
www.gram-deutschland.de

Oostenrijk:

Tel: 810/900 430
Fax: 810/900 431
e-mail: vertrieb@gram-commercial.at
www.gram-commercial.at

Frankrijk

Gram Commercial
120, rue Jean Jaurès
F-92 300 Levallois-Perret
Tel. : 01 70 98 78 16
Fax : 01 70 98 78 17
e-mail : info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.fr

Dealer:

**Feiten over ons**

Gram Commercial A/S ontwikkelt en produceert koel- en vriesapparatuur voor professionele keukens. Met onze hoofdzetel in Vojens , Denemarken , onderdeel van de Hoshizaki Groep en een omvangrijk netwerk van handelaren over de heele wereld, bieden wij overal vakkundige, plaatselijke service aan onze klanten.